ボーリングマシン　トップドライブタイプ　K型

DRILLING MACHINE, SERIES　【K型】

アンカー工、集水ボーリング工、横ボーリング工、鉄筋挿入工、ロックボルト工

K-0C

穿孔角度	0～90°（下向き）
適用管径 mm	内管：76.3（Max）　外管：139.8（Max）
回転数 rpm	高速：0～34（R）　低速：0～17（R）
最大トルク kN・m	4.30｛438kgf・m｝
給進ヘッドストローク mm	1,400
給進力 kN	内管：12.0｛1224kgf｝　外管：25.0｛2550kgf｝
引抜力 kN	内管：17.5｛1785kgf｝　外管：25.0｛2550kgf｝
給進ヘッドスピード m/min	12（Max）
所要動力	ユニット：15kW　ヒーター：3kW　クーラー：0.1kW
機体寸法（L×W×H） mm	本体：2620×870×1130 油圧ユニット：1300×610×1250
機体質量 kg	本体：830　油圧ユニット：650



K-1B

穿孔角度	0～48°（下向き）
適用管径 mm	内管：89.1（Max）　外管：165（Max）
回転数 rpm	高速：0～50（R）　低速：0～25（R）
最大トルク kN・m	6.0 ｛612kgf・m｝
給進ヘッドストローク mm	1,400
給進力 kN	内管：35.0｛3570kgf｝　外管：65.0｛6630kgf｝
引抜力 kN	内管：55.0｛5610kgf｝　外管：65.0｛6630kgf｝
給進ヘッドスピード m/min	14（Max）
所要動力	油圧ユニット：30kW/4P
機体寸法（L×W×H） mm	本体：2720×1350×1400 油圧ユニット：1700×　750×1155
機体質量 kg	本体：1440　油圧ユニット：1000

この他給進ヘッドストローク1900mm、2400mmタイプあり
ポストクレーン・パワートング取付可能
油圧チャックオプション

