

BORING TOOLS

ボーリング用ツール 表面硬装材

〈特徴〉

- ガス溶接法で手軽に溶着できます。
- 積み重ね溶着ができます。 対土砂摩耗効果が抜群です。
- すぐれた切削性能を保ちます。
刃先が摩耗するに従い、常に新しい超硬片があらわれて、
シャープな削孔性能を維持します。
- 礫層、鉄筋コンクリート、鋼材の切削に適しています。

〈用途〉

- 都市土木工事、現場杭の削孔。
- 地すべり対策工事、水抜き孔の削孔。
- さく井工事。
- 下水道管等の埋設孔の削孔。
- 台金の表面硬装用。

サブコイ規格表

番号	色別	品名	超硬片のサイズ分布	質量／本	用 途					
1	白	コンポジットロッド	9.5mm -- 8.0mm	約450g	羽 根 ビ ット					
2	赤	同上	8.0mm -- 6.3mm	約300g			ク ラ ウ ン ビ ット	大 孔 径	礫 層 ・ 鉄 鋼 コ ン ク リ ー ト	表 面 硬 装 用
3	黄	同上	6.3mm -- 4.7mm	約300g						
4	青	同上	4.7mm -- 3.0mm	約300g						
5	緑	同上	3.0mm -- 1.5mm	約300g						
6	黒	同上	10 -- 20 メッシュ	約300g						
オーバレイロッド (ろう材)			370mmx5mmφ	約 60g						
フラックス (溶 材)			粉 末	缶入り						